



Air Cond **WINDY**



Air cond WINDY

Votre climat préféré, votre climat à vivre.

WINDY est le nouveau climatiseur écologique, composé d'une seule unité interne.

Facile à installer, il n'a besoin d'aucune unité extérieure, il déshumidifie l'atmosphère et apporte un vent de bien-être dans toute la maison.

WINDY est le climatiseur réversible, qui vous permettra de chauffer ou de refroidir selon votre choix.



Produit avec garantie standard 2 ans pièces.

WINDY est fourni avec tous les accessoires de pose et le guide d'installation.



Télécommande à infrarouges



Fonction confort



Vitesse automatique du ventilateur



3 degrés de vitesse du ventilateur



Autodiagnostic



Réversible Chaud/Froid



Efficiéce énergétique



Fonctionne jusqu'à -15°

Modèle	WINDY 3	WINDY 3 H.P.	WINDY 4	WINDY 4 H.P.	WINDY 5	WINDY 5 H.P.
Alimentation en V	1 x 220-240	1 x 220-240	1 x 220-240	1 x 220-240	1 x 220-240	1 x 220-240
Fréquence en Hz	50	50	50	50	50	50
Puissance de refroidissement en kW	2,062	2,062	2,436	2,436	3,352	3,352
Puissance de chauffage en kW	=	2,235	=	2,534	=	3,474
Puissance électrique absorbée en froid en W	760	760	890	890	1170	1170
Puissance électrique absorbée en froid en W max	850	850	1090	1090	1260	1260
Puissance électrique absorbée en chaleur en W	=	710	=	840	=	1040
Déshumidification en l/h	1	1	1,2	1,2	1,4	1,4
Pression acoustique en dB(A)	35/45	36/47	36/46	37/47	37/47	37/48
Fluide Frigorigène	R410A					
Dimensions Long./ Larg./ Haut. en mm	540/630/290	540/630/290	540/630/290	540/630/290	540/630/290	540/630/290
Poids net en Kg	28	29	32	33	35	36
Classe énergétique en refroidissement	A	A	A	A	A	A
Classe énergétique en chauffage	=	A	=	A	=	A
Flux d'air en m3/h	290	290	310	310	430	430
COP	=	3,14	=	3,02	=	3,33
EER	2,71	2,71	2,73	2,73	2,86	2,86
Diamètre trou extérieur en mm	152	152	152	152	200	200

Le climatiseur WINDY, comme tout climatiseur, perd de sa puissance au fur et à mesure que la température extérieure diminue (en mode chaud) ou augmente (en mode froid). Un calcul de dimensionnement doit être fait en conséquence (attention en dessous de 0°C extérieur). Document non contractuel, produits susceptibles de changements sans préavis.



16, rue du Moulin des Bruyères 92400 Courbevoie - Tél. 01 80 87 50 12 - Fax 01 80 87 50 11

www.optimea-france.fr - info@optimea-france.fr